



Ficha Técnica

Máscara Descartável Sem Válvula FFP2 - 8810

Ref.: 20139

Mod.: 8810 - 7100003010

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Máscara descartável FFP2 sem válvula.
- Oferece proteção respiratória eficaz em indústrias onde os trabalhadores estão expostos a poeiras e/ou partículas líquidas não voláteis.
- Design: Formato convexo tradicional, com clipe nasal e design de elástico duplo.
- Estrutura: Carcaça interna durável e resistente ao colapso.
- Filtragem: Utiliza Material Filtrante Eletrostático Avançado 3M™ para filtragem eficaz com baixa resistência à respiração.
- Componentes:
 - Elásticos: Poliisopreno;
 - Agrafos: Aço;
 - Espuma Nasal: Poliuretano;
 - Clipe Nasal: Alumínio;
 - Filtro: Poliéster / Polipropileno.
- Condições de Armazenamento: Deve ser armazenado em condições limpas e secas, entre -20°C e +25°C, com humidade relativa máxima de <80%.
- O fim da vida útil (validade) está marcado na embalagem do produto.
- Embalagem: 20 máscara/Caixa, 12 Caixas/Embalagem.

Normas e Símbologia

- EN 149:2001+A1:2009



Campo de Aplicação

- Recomendado para: lixagem e decapagem: ferrugem, maioria dos metais, betume, betão, pedra. Esmerilagem: Cimento, madeira, aço. Corte e Perfuração: Tintas, vernizes, revestimentos antiferrugem, aço, resinas e plásticos reforçados. Construção e Manutenção: Reboco, mistura de cimento, terraplanagens, demolição. Agricultura / Florestal: Manejamento de animais infectados, corte de palha, compostagem, pesticidas/inseticidas. Alergénios / Riscos Biológicos: Bolor/Fungos, Bactérias.

Acessórios e Equipamentos Complementares



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e símbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Proteção Individual