

Ficha Técnica

Luva Protecção ao Corte C/ Rev. Espuma de Nitrilo

Ref^a.: 82484

Mod.: HyFlex 11-584

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Luva anti corte com revestimento de espuma de nitrilo.
- Aumenta a precisão e a produtividade com o conforto de uma segunda pele numa luva.
- Design que aumenta a produtividade: Permite trabalhos de precisão 87% mais rápidos.
- Revestimento AEROFIT™: Um revestimento inovador e flexível de espuma de nitrilo, até 30% mais fino**, para um tacto e controlo excepcionais.
- Forro respirável de calibre 21: Oferece um conforto premium no manuseamento de precisão.
- Design de Segunda Pele: Desenvolvida com a Tecnologia de Conforto de Precisão AEROFIT™, um revestimento inovador e flexível de espuma de nitrilo que proporciona maior tato, sensibilidade e uma sensação mais confortável e respirável.
- Conforto Premium: Preferido para tarefas de manuseamento de precisão e utilização prolongada^.
- Protecção avançada contra cortes: O fio HPPE reforçado com INTERCEPT™ de última geração oferece uma resistência fiável ao corte, em conformidade com as normas ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F, para segurança no manuseamento de peças cortantes.
- Conformidade melhorada: Certificada como hipoalergénica e compatível com ecrãs tácteis, reduzindo a necessidade de remoção das luvas durante o horário de trabalho.

*A comparação baseia-se em testes laboratoriais da Ansell em condições normalizadas, realizados em dezembro de 2025, versus luvas similares da concorrência. Os resultados podem variar de acordo com a aplicação.

** Em comparação com uma luva Ansell standard com o mesmo nível de protecção.

^Com base num inquérito a 52 utilizadores de luvas, comparando as luvas Ansell com as luvas da concorrência disponíveis no mercado (maio de 2025); testes realizados com as luvas HyFlex 11-574. Os resultados podem variar entre outros modelos da série.

- Antiestático: Sim EN1149
- Comprimento: 205-272 mm
- Tamanhos disponíveis: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Material de revestimento: Espuma de nitrilo
- Construção: Tricotada
- Punho tricotado
- Acabamento: Palma revestida
- Galga: 21
- Cor: Cinza
- Livres de silicone: Sim
- Necessidades específicas: Alimentos
- Temperatura de lavagem: 3x lavagem a 40 °C

- Acondicionamento: 12 pares/bandeja de papel, 12 bandejas de papel/caixa.

Campo de Aplicação

- Recomendado para manuseamento de painéis e chapas de metal, manuseamento de componentes estruturais e da carroçaria, operações de metalurgia e montagem, ajuste de sistemas e aperto de parafusos, substituição de ferramentas e moldes e manuseamento de materiais com arestas aguçadas ou irregulares.
- Indústrias primárias: o aeroespacia, automotivo e máquinas e equipamentos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020



EN 388:2016



3X32F



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual