

Ficha Técnica

Tampão Auditivo Reutilizável C/ Cordão

Ref^a.: 70120

Mod.: EX-01-020

Revisão 01



Especificações Técnicas

- Os protetores auriculares são fabricados com espuma de recuperação lenta e não é necessário deslizar.
- Ponta em espuma E-A-R patenteada com a forma e o tamanho certos para moldar confortavelmente, fornecendo assim uma vedação eficaz.
- Não é necessário deslizar.
- A haste de inserção ajuda a eliminar a necessidade de tocar na ponta ao ajustar.
- O Protetor auricular com fio ajuda a prevenir a sua perda e assegura que o produto está disponível sempre que for necessário, tornando mais conveniente uma utilização intermitente.

- Atenuação: 35 dB (SNR)

- Material:

- Tampão: Espuma poliuretano;
- Haste e cordão: PVC

- Cor: Amarelo/Azul



Valores de atenuação

Método de inserção com as duas mãos

	Frequência (Hz) f								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	35.5	31.3	35.3	36.5	35.7	37.8	39.4	40.4	37.6	36.2	35.3	38
Sf (dB)	5	4.4	5	4.9	4.2	4.5	3.2	3.9	3.4	3.9	4.3	3.5
APVf (dB)	30.5	26.9	30.3	31.6	31.5	33.3	36.2	36.5	34	32	31	35

Método de inserção com uma mão

	Frequência (Hz) f								H	M	L	SNR
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000				
Mf (dB)	30.3	27.9	31.6	31.4	32	36.1	37.9	38.9	35.2	32.4	31.2	34.7
Sf (dB)	5.7	4.6	4.3	5.2	5.2	3	4.6	5.1	3.2	4.2	4.2	3.6
APVf (dB)	24.6	23.3	27.3	26.2	26.8	33.1	33.3	33.8	32	28	27	31

Campo de Aplicação

- Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

Acessórios e Equipamentos Complementares

Normas e Simbologia

- EN 352-2



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual