

Ficha Técnica

Dispositivo Anti-quedas Retráctil 15 mt

Ref^a.: 30346.15

Mod.: SECURBLOCK 15

Revisão 00



Especificações Técnicas

- Cártex sintético de alta resistência, oferecendo uma longa vida útil.
- Para cargas máximas de 140Kg, reduzindo a força de impacto para menos de 6kN.
- Mosquetão inferior giratório e anel giratório superior para evitar emaranhamentos e melhorar o desempenho do equipamento.
- Indicador de queda: em caso de queda, a linha verde fica vermelha, indicando que o utilizador caiu.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

- Comprimento: 15mt
- Peso: 7Kg
- Capacidade de utilização: 140Kg
- Vida útil: ilimitado.

- Componentes:

- Linha: cabo de aço galvanizado - diâmetro: 4,5mm
- Cártex: polímero de alta resistência.

	Componente	Material	Resistência	Tipo de fecho	Abertura	Indicador de queda	Rotativo
Conectores	Conector 981	Aço	25kN	Screw-lock	18 mm	-	-
	Conector 976	Aço	23kN	Due-lock	20 mm	●	●
Geral	Modelo	Tamanho (m)	Tamanho do cártex	Medida total (sem extensão)		Peso (kg)	
	SEKURBLOK 15	15m	285x95x230mm	230x90x745mm		7 kg	
Medidas	Modelo	Tipo de linha	Capacidade	Certificação de		ATEX	
	SEKURBLOK 15	Cabo	140 kg	-		●	

Campo de Aplicação

- Para uso profissional geral em caso de risco de queda de altura.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- Requer outros elementos de protecção contra as quedas para a sua utilização (fixações, conectores, cordas, amortecedores...).

Normas e Simbologia

- EN 360:2012
- ATEX Ex h II T6 Gb



» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt,
» produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual